

3. Übungsblatt zur Vorlesung Algorithmen und Datenstrukturen (Winter 2017/18)

Aufgabe 1 – MultiSort

Ihnen ist folgender Sortieralgorithmus gegeben.

```
MultiSort(int[ ] A)
for i = 2 to A.length do
  B = new int[1..i]
  for j = 1 to i do
    B[j] = A[j]
  MySort(B)
  for j = 1 to i do
    A[j] = B[j]
```

- Sei MySort ein korrekter Sortieralgorithmus. Begründen Sie, warum MultiSort korrekt ist. **2 Punkte**
- Sei MySort identisch zu InsertionSort. Geben Sie die *Worst-Case*-Laufzeit von MultiSort in der Θ -Notation an. Begründen Sie Ihr Ergebnis. **2 Punkte**
- Sei MySort identisch zu QuickSort, das so implementiert ist, dass immer das erste Element im Feld als Pivot gewählt wird. Geben Sie die *Best-Case*-Laufzeit von MultiSort in der Θ -Notation an. Begründen Sie Ihr Ergebnis. **2 Punkte**
- Sei MySort identisch zu RandomizedQuickSort. Geben Sie die *erwartete* Laufzeit von MultiSort in der Θ -Notation an. Begründen Sie Ihr Ergebnis. Bestimmen Sie insbesondere die Laufzeit in der Ω -Notation. **4 Punkte**

Aufgabe 2 – MergeBackwards

Betrachten Sie die Methode Merge(array of int A, int ℓ , int m, int r) aus der Vorlesung. Geben Sie ein Feld A an, so dass nach der Ausführung von Merge(A, 1, 4, 8) gilt, dass $A = \langle 5, 4, 3, 6, 2, 1, 7, 8 \rangle$.

Wie viele Lösungen gibt es für A?

3 Punkte

Beachten Sie, dass wir anders als in der Vorlesung hier nicht davon ausgehen, dass $A[l..m]$ und $A[m + 1..r]$ sortiert sind.

Aufgabe 3 – Nachbartupel

Im Folgenden sei das Feld A eine zufällige Permutation von $\langle 1, \dots, n \rangle$, wobei n gerade sei.

Ein Tupel (i, j) mit $1 \leq i < j \leq n$ heißt *passend*, wenn $A[i] + A[j] = n + 1$ gilt. Ein Tupel (i, j) mit $1 \leq i < j \leq n$ und $j = i + 1$ heißt *benachbart*.

Verwenden Sie im Folgenden Zufallsvariable und Indikator-Zufallsvariable, geben Sie die einzelnen Rechenschritte an und vereinfachen Sie das Endergebnis so weit wie möglich.

- a) Was ist der Erwartungswert für die Anzahl passender Tupel, die benachbart sind? **2 Punkte**
- b) Was ist der Erwartungswert für die Anzahl passender Tupel? **3 Punkte**
- c) Was ist der Erwartungswert für die Anzahl passender Tupel (i, j) mit der Eigenschaft, dass $A[i] \leq i$? **2 Punkte**

Bitte werfen Sie Ihre Lösungen bis **Dienstag, 28. November 2017, 10:10 Uhr** in den Vorlesungs-Briefkasten im Informatik-Gebäude. Geben Sie stets die Namen und Übungsgruppen aller BearbeiterInnen sowie die Übungsgruppe, in der das Blatt zurückgegeben werden soll, an.

Die Lösungen zu den mit PABS gekennzeichneten Aufgaben, geben Sie bitte nur über das PABS-System ab. Vermerken Sie auf Ihrem Übungsblatt, in welchem Repository (sXXXXXX-Nummer) die Abgabe zu finden ist. Geben Sie Ihre Namen hier als Kommentare in den Quelltextdateien an.